

MÓDULO WC ADAPTADO PARA DISCAPACITADOS



Modelo fabricado en madera



Modelo fabricado en wersalite

Medidas:

Sus medidas limitadas para su funcionalidad en el transporte son 2,06 x 2,06 x 2,45 m (altura).

Medidas interiores, pensadas para la comodidad de una persona resultando incómodo para dos, evitando, así, un mal uso de los mismos.

Peso:

Permite manipularlo con facilidad mediante una grúa de bajo tonelaje, lo que facilita su hibernación.

Aproximadamente 1.000 kg.

Materiales:

Estructura, puede ser vista construida en madera tratada al autoclave con tablón de 70 x 70 mm, o recubierta con wersalite y acero inoxidable 316.

Paredes exteriores, pueden ser construidas en madera tratada en autoclave, clase de riesgo 4, con machihembrado de 130 x 22 mm de grosor, con un acabado exterior con lasur protector con filtro solar contra los rayos ultravioletas, o construidas en wersalite, material compuesto de resinas muy resistente, soporta perfectamente los rayos UVA sin perder su color y es totalmente impermeable, no se deforma consiguiendo así un mantenimiento cero. Además, al ser un material sin poro, la limpieza en caso de graffiti es más sencilla que en la madera. Disponible en los colores, imitación madera, crema y blanco.

Paredes interiores, construidas en tresa, material que tiene las propiedades de ser totalmente liso, no tiene poro, altísima densidad, gran dureza y resistencia y total impermeabilidad que permite el uso y abuso de agua abundante y a presión para posibles desinfecciones periódicas. 4 mm de espesor y pesa 8,4 Kg/m², resistencia al impacto valor 4, valor del índice EN 438-2 (11), absorción de agua 0%, temperatura térmica -40°C +130°C. Reacción al fuego según norma UNE. 237227/90.

Toda la parte metálica como les bisagras, fijaciones y tornillería son de acero inoxidable 316, indispensable para ambientes marinos.

Suelo metálico con aleación especial inoxidable y antideslizante de aluminio de 4 mm de espesor, con una aleación especial de un 4% de magnesio que lo hace resistente al salitre y es fácil de reciclar para convertirlo en un nuevo metal de alto valor que conserva las mismas propiedades, se utiliza para el suelo de los barcos.

Cubierta con aislamiento térmico de tipo sándwich de 60 mm de grosor (10+40+10), 10 mm de madera, 40 mm de porexpan de alta densidad y 10 mm de machihembrado de madera barnizada.

Cubierta de plancha lacada de una única pendiente por la parte de los 2,50 m y sus medidas interiores de luz son de 2,65 m la parte más alta y de 2,45 m la parte más baja.

Accesorios:

Todos los accesorios interiores son de acero inoxidable y tienen los cantos redondeados para evitar daños físicos al usuario. Excepto el inodoro que puede ser de acero inoxidable o de cerámica.

Los accesorios interiores constan de: cerradura interior de ocupado y libre, espejos irrompibles, lavamanos con pulsadores temporizados, soporte papel higiénico, inodoro, papelería sanitaria, tirador de la puerta, colgadores roperos, barras de sujeción y un espacio libre de 1,5 m de diámetro para la silla de ruedas, cumpliendo la normativa vigente.



Lavamanos especiales con pulsadores temporizados de baja presión, para facilitar su uso a los niños y gente mayor. Su temporizador es de 7 segundos para ahorro de agua.

Todos los modelos pueden disponer de accesorios opcionales, como triturador elevador, o únicamente transportador elevador de aguas fecales, secamanos eléctrico, dosificador de jabón, programador automático que permite controlar las horas de servicio, etc.

La instalación eléctrica cumple el Reglamento Electrónico para Baja Tensión HD 384.7.708.S1. Luz eléctrica antihumedad temporizada (opcional: luz solar fotovoltaica). Las cañerías e instalaciones están totalmente empotradas y escondidas para evitar posibles actos vandálicos.

Ventilación suficiente y natural por debajo y por encima de la puerta.



Instalación:

Para su colocación se necesita una superficie plana y mínimamente dura, o únicamente puntos de apoyo de 25 x 25 x 15 cm, nivelados entre sí.

También se procurará la cometida interior de agua, luz, así como los desagües.

Cometida de agua de 1 pulgada y 2 Kg. de presión. Sistema de desagüe a través de fluxómetros. También puede ser mediante cisternas interiores no accesibles al público, pero únicamente funcionan con inodoros de cerámica.

Su transporte y colocación es muy sencilla y rápida.

Si su ubicación es en la playa y no hay desagües existe la posibilidad de un depósito de fibra, con un triturador – elevador con un tubo de 6 cm, que se puede dirigir a cualquier desagüe aunque esté más elevado.

Garantía:

5 años de garantía contra defectos de fabricación y putrefacción.